ISOTHERME-FRIGORIFIQUE

MERCEDES METRIS FOURGON

Cellule intégrée : 3,5 m³ (124 pi³)

AVANTAGES

- Plancher d'aluminium antidérapant et anti-usure de série
- Groupes frigorifiques peuvent être encastrés sous cache aérodynamique
- Passage de roues palettisable
- Hauteur du véhicule hors tout de 2,06 m (81,1 po) selon le groupe : parfait pour les lieux de travail ou hauteurs restreints
- Cloison du constructeur conservée pour une sécurité et insonorisation préservées

FOURGON | CHÂSSIS | PORTEUR

Les industries Transforcool

125, chemin du Tremblay, suite 100, Boucherville (Québec) J4B 7K4 CANADA
Tél. : 450 274-6190 | Sans frais : 1 855 322-COOL | Courriel : info@transforcool.com

MERCEDES METRIS FOURGON

> DESCRIPTION

- Avec cloison entière de séparation (cargo)
- Avec porte latérale droite
- Avec portes battantes arrière
- Passage de roues palettisable 1,21 m (47,6 po)

> ISOLATION

- Isolation renforcée qui rencontre les normes européennes les plus sévères dont la certification ATP (Agreement on transport of perissable goods)
- Respect de l'habitabilité d'origine de la cabine (pavillon cabine et cloison constructeur non modifiés)
- Panneaux isolants 100 % polyuréthane blancs, offrant de parfaites conditions d'hygiène et une grande facilité d'entretien
- Portes arrière et latérale isothermes avec joint périphérique double pour une étanchéité maximale (selon DIN 1815)
- Plancher recouvert d'aluminium à damier de série
- Plafonnier d'éclairage DEL temporisé

DIMENSIONS	mm (po)
Longueur utile	2230 (87,8)
Largeur utile maximale	1380 (54,3)
Largeur passage des roues	1210 (47,6)
Hauteur utile maximale (Hors évap. / sous évap.: Kerstner / Carrier – TK)	1115 / 1015 / 930 (43,9) / (40) / (36,6)
Hauteur hors tout (IR / KERSTNER / CARRIER / TK sous cache)	1910 / 2020 / 2060 (75,2) / (79,5) / (81,1)
Largeur entrée de porte AR	1380 (54,3)
Hauteur entrée de porte AR	1115 (43,9)

Groupe KERSTNER intégré

Groupe CARRIER / THERMOKING intégré

Étage de type bacs amovibles (option)

Éclairage intérieur DEL

Rideaux anti-perte de chaleur (option)

Plancher aluminium avec écoulement

> RÉFRIGÉRATION

KERSTNER®

- Puissance adaptée à l'usage, froid positif
- Montage aérodynamique encastré au dessus de la cabine avec insonorisation et faible encombrement

Options: Secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur

> OPTIONS DE TRANSFORMATION

- Étage intermédiaire à clayettes ajourées
- Étage de type bacs amovibles
- Cloison intermédiaire fixe formant 2 compartiments
- Rails d'arrimages en acier inoxydable mixtes ou aluminium type aéro
- Rideaux anti-perte de chaleur sur portes arrière et/ou latérales (recommandés pour usage froid négatif)
- Autres options disponibles: nous consulter

Les industries Transforcool

Distributeur exclusif des produits

LAMBERET Kerstner

Les Industries Transforcool ne peuvent être tenues responsables de toute omission ou erreur contenues dans ce document. Les renseignements qui figurent au présent document peuvent être changés sans préavis et les produits peuvent différer des photos de ce document.

2015-11. Imprimé au Canada.